

DiaDrain-25H

Drenažno-akumulacioni panel
#310203

Tehnički list

	Drenažno-akumulacioni panel sa CE oznakom, napravljen od recikliranog polistirena otpornog na pritisak, 25mm visine, sa odlaganjem odvoda i skladištenje vode, otvor za difuziju pare sa gornje strane i višenamenski sistem kanala sa donje strane, pričvrstna čvrstoća 322 kN/m ² (nepotpunjena), kapacitet potoka vode kod 2% nagiba je 0,57 l/m*s klasifikovano prema EN ISO 12958, kapacitet akumulacije vode 11,8 l/m ² , testirana mikrobiološka otpornost (EN 12225), vatrootpornost "BROOF(t2)" (EN 13501-5).	
	J.M.	DiaDrain-25H
Dimenzija table (L×W×H)	mm	2020×1100×25
Težina	kg/m ²	1.36
Kapacitet akumulacije vode	l/m ²	11.8
Volumen ispune	l/m ²	13.5
Pričvrstna čvrstoća (nepotpunjena)	kN/m ²	322
Pričvrstna čvrstoća (potpunjena)	kN/m ²	478.7
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,01	l/(m×s)	0.39
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,02	l/(m×s)	0.57
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,03	l/(m×s)	0.71
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,05	l/(m×s)	0.91
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=1	l/(m×s)	4.12
Materijal		HIPS
Boja		black
Ugradnja		jedna do druge ili se preklapaju
Gubitak kod preklapanja		< 4%

Reviewed: 2017-05-17

Specifikacija se može promeniti bez najave.