

DiaDrain-40H

Drenažno-akumulacioni panel
#310224

Tehnički list



Drenažno-akumulacioni panel sa CE oznakom, napravljen od recikliranog polistirena otpornog na pritisak, 40mm visine, sa odlaganjem odvoda i skladištenje vode, otvor za difuziju pare sa gornje strane i višenamenski sistem kanala sa donje strane, pričvršna čvrstoća 338 kN/m² (nepotpunjena), pričvršna čvrstoća 588 kN/m² (potpunjena) kapacitet potoka vode kod 2% nagiba je 1,01 l/m*s klasifikovano prema EN ISO 12958, kapacitet akumulacije vode 19,59 l/m², testirana mikrobiološka otpornost (EN 12225).

J.M.	DiaDrain-40H	
Dimenzija table (L×W×H)	mm	2040×1040×40
Težina	kg/m ²	1.96
Kapacitet akumulacije vode	l/m ²	19.59
Volumen ispune	l/m ²	22.75
Pričvršna čvrstoća (nepotpunjena)	kN/m ²	338
Pričvršna čvrstoća (potpunjena)	kN/m ²	588
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,01	l/(m×s)	0.70
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,02	l/(m×s)	1.01
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,03	l/(m×s)	1.25
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,05	l/(m×s)	1.63
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=1	l/(m×s)	7.30
Materijal		HIPS
Boja		black
Ugradnja		jedna do druge ili se preklapaju
Gubitak kod preklapanja		< 4%

Reviewed: 2017-05-17

Specifikacija se može promeniti bez najave.