


# DiaDrain-60H

Drenažno-akumulacioni panel

#310233

## Tehnički list

	<p>Drenažno-akumulacioni panel sa CE oznakom, napravljen od recikliranog polistirena otpornog na pritisak, 60mm visine, za poluintezivne i intezivne krovne bašte i za popločane krovove sa sporadičnim saobraćajem i sa odlaganjem odvoda i skladištenje vode čak do 30,45 l/m<sup>2</sup>, otvori za difuziju pare sa gornje strane i višenamenski sistem kanala sa donje strane, pričvrсна čvrstoća 122 kN/m<sup>2</sup>, kapacitet protoka vode kod 2% nagiba je 2,06 l/m/s klasifikovano prema EN ISO 12958, klasifikacija požara kao građevinski proizvod klase "E" u skladu sa EN</p>	
	<b>J.M.</b>	<b>DiaDrain-60H</b>
Dimenzija table (L×W×H)	mm	1940×940×60
Težina	kg/m <sup>2</sup>	2.20
Kapacitet akumulacije vode	l/m <sup>2</sup>	30.45
Volumen ispune	l/m <sup>2</sup>	40.00
Pričvrсна čvrstoća (nepopunjena)	kN/m <sup>2</sup>	122
Pričvrсна čvrstoća (popunjena)	kN/m <sup>2</sup>	1316
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,01	l/(m×s)	2.06
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,02	l/(m×s)	3.34
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,03	l/(m×s)	4.81
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=0,05	l/(m×s)	8.55
Kapacitet protoka vode 20 kPa, i=1	l/(m×s)	16.00
Materijal		Polistiren
Boja		black
Ugradnja		jedna do druge ili se preklapaju
Gubitak kod preklapanja		< 4%

Reviewed: 2017-05-17

Specifikacija se može promeniti bez najave.